

Общая информация

Тип расширенного изделия:	PSE60-600-70
Идентификационный номер изделия:	1SFA897106R7000
Европейский товарный код (EAN):	7320500400647
Описание в каталоге:	PSE60-600-70 SOFTSTARTER
Длинное описание:	Softstarter PSE60-600-70 for max 600V main voltage and 100 - 250V 50/60Hz control supply voltage.

Категории

Коды продуктов » Низковольтное оборудование » Пускорегулирующая аппаратура » Устройства плавного пуска » Устройства плавного пуска

Ordering

Минимальный объем заказа:	1 штука
Номер таможенного тарифа:	85371099
Европейский товарный код (EAN):	7320500400647

Dimensions

Чистая высота изделия:	245.000 mm
Чистая толщина изделия:	185.500 mm
Чистый вес изделия:	2.4 kg
Чистая ширина изделия:	90.000 mm

Container Information

Package Level 1 Length:	295 mm
Package Level 1 Height:	240 mm
Package Level 1 Gross Weight:	2.65 kg
Package Level 1 EAN:	7320500400647
Package Level 1 Units:	1 штука
Package Level 2 Units:	1 штука
Package Level 1 Width:	130 mm

Technical

Номинальное управляющее напряжение питания (U_s):	100 ... 250 V AC
Номинальное напряжение цепи управления (U_c):	Ус работа на пост. токе 24 V
Номинальная частота (f):	Главная цепь 50/60 Hz Управляющее питание 50/60 Hz
Мощность подсоединения в линию (P_e):	при 230 В 15 kW при 400 В 30 kW при 500 В 37 kW
Номинальный ток подсоединения в линию (I_e):	60 A
Эксплуатационный коэффициент в процентах:	100 %
Защита от перегрузки:	Build-in electronic overload protection
Перегрузка встроенной электроники:	Yes
Регулируемый номинальный ток электродвигателя I_e :	30 ... 100 %
Пусковая способность при максимальном номинальном токе I_e :	4xle for 10s
Время линейного нарастания сигнала:	Во время пуска 1 ... 30 секунда(ы) Во время останова 0 ... 30 секунда(ы)
Начальное напряжение при пуске:	30 ... 70 %
Понижаемое скачком напряжение со снижением:	No %
Функция ограничения тока:	1.5 ... 7xle
Выключатель при соединении внутри треугольника:	Нет

Сигнальное реле работы:	Да
Сигнальное реле байпаса:	Да
Реле сигнализации о неисправности:	Да
Сигнальное реле перегрузки:	Да
Аналоговые выходы:	4...20 mA
Сигнальное извещение об окончании линейного нарастания сигнала при пуске (светодиод):	Зеленый
Сигнальное извещение о готовности к пуску/ВКЛ резерва (светодиод):	Green
Сигнальное извещение о рабочем режиме R (светодиод):	Green
Сигнальное извещение о линейном нарастании/снижении сигнала (светодиод):	Зеленый
Signal indication protection (LED):	Желтый
Сигнальное извещение о неисправности (светодиод):	Red
Количество пусков в час при токе $3,5 \cdot I_e$ в течение 7 с., с ПВ50%:	10
Связь:	FiledBusPlug(Optional)
Степень защиты:	согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, EN 60529 основные клеммы IP00
Тип клемм:	Клеммы с винтовым зажимом
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь:	Жесткий 1/2x2.5 ... 70 mm ²
Сечение подключаемого кабеля-схема управления:	Жесткий 1x2.5 mm ² Жесткий 2x1.5 mm ²
Сечение подключаемого кабеля-цепь питания:	Жесткий 1x2.5 mm ² Жесткий 2x1.5 mm ²
Крутящие моменты затяжки:	Главная цепь 9 N·m Цепь питания 0.5 N·m Цепь управления 0.5 N·m
Основной тип изделия:	PSE60
Номинальное рабочее напряжение:	Главная цепь 208 ... 600 V AC

Environmental

Температура окружающей среды:	Работа с компенсацией -25 ... +60 °C Хранение -40 ... +70 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:	Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам

Certificates and Declarations (Document Number)

Инструкции и руководства:	1SFC132057M0201
Технические данные:	1SFC132005C0201
Декларация о соответствии - CE:	2CMT003496
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация:	1SFC132043D0201

Classifications

E-nummer:	3302115
ETIM 4:	EC002572 - Electronic motor control and protection device
ETIM 5:	EC002572 - Electronic motor control and protection device
Код классификации объекта:	Q

