

## Общая информация

Тип расширенного изделия:	PSR6-600-70
Идентификационный номер изделия:	1SFA896104R7000
Европейский товарный код (EAN):	7320500338209
Описание в каталоге:	PSR6-600-70 SOFTSTARTER
Длинное описание:	Softstarter PSR6-600-70 for max 600V main voltage and 100-240V 50/60Hz control supply voltage

## Категории

Коды продуктов » Низковольтное оборудование » Пускорегулирующая аппаратура » Устройства плавного пуска » Устройства плавного пуска

## Ordering

Минимальный объем заказа:	1 штука
Номер таможенного тарифа:	85371099
Европейский товарный код (EAN):	7320500338209

## Dimensions

Чистая высота изделия:	140.000 mm
Чистая толщина изделия:	114.000 mm
Чистый вес изделия:	0.4 kg
Чистая ширина изделия:	45.000 mm

## Container Information

Package Level 1 Length:	156 mm
Package Level 1 Height:	124 mm
Package Level 1 Gross Weight:	0.55 kg
Package Level 1 EAN:	7320500338209
Package Level 1 Units:	1 штука
Package Level 2 Units:	1 штука
Package Level 1 Width:	51 mm

## Technical

Номинальное управляющее напряжение питания ( $U_s$ ):	100 ... 240 V AC
Номинальное напряжение цепи управления ( $U_c$ ):	50 Hz / 60 Hz 100 ... 240 V AC
Номинальная частота (f):	Главная цепь 50/60 Hz Управляющее питание 50/60 Hz
Мощность подсоединения в линию ( $P_e$ ):	при 230 В 1.5 kW при 400 В 3 kW при 500 В 4 kW
Номинальный ток подсоединения в линию ( $I_e$ ):	6.8 A
Эксплуатационный коэффициент в процентах:	100 %
Защита от перегрузки:	Recommended MS116 4.00 ... 10.00
Перегрузка встроенной электроники:	No
Регулируемый номинальный ток электродвигателя $I_e$ :	No %
Пусковая способность при максимальном номинальном токе $I_e$ :	4xle for 6s
Время линейного нарастания сигнала:	Во время пуска 1 ... 10 секунда(ы) Во время останова 0 ... 20 секунда(ы)
Начальное напряжение при пуске:	40 ... 70 %
Понижаемое скачком напряжение со снижением:	100...60 %
Функция ограничения тока:	No
Выключатель при соединении внутри треугольника:	Нет

Сигнальное реле работы:	Да
Сигнальное реле байпаса:	No
Реле сигнализации о неисправности:	Нет
Сигнальное реле перегрузки:	Нет
Сигнальное извещение об окончании линейного нарастания сигнала при пуске (светодиод):	Зеленый
Сигнальное извещение о готовности к пуску/ВКЛ резерва (светодиод):	Green
Сигнальное извещение о рабочем режиме R (светодиод):	Green
Сигнальное извещение о линейном нарастании/снижении сигнала (светодиод):	Зеленый
Количество пусков в час при токе 3,5*I <sub>e</sub> в течение 7 с., с ПВ50%:	10
Связь:	FiledBusPlug(Optional)
Степень защиты:	согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, EN 60529 основные клеммы IP20
Тип клемм:	Клеммы с винтовым зажимом
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь:	Жесткий 1/2x0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Сечение подключаемого кабеля-схема управления:	Жесткий 1/2x0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Сечение подключаемого кабеля-цепь питания:	Жесткий 1/2x0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Крутящие моменты затяжки:	Главная цепь 1 N·m Цепь питания 1 N·m Цепь управления 1 N·m
Основной тип изделия:	PSR6
Номинальное рабочее напряжение:	Главная цепь 208 ... 600 V AC

## Environmental

Температура окружающей среды:	Работа с компенсацией -25 ... +60 °C Хранение -40 ... +70 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:	Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам

## Certificates and Declarations (Document Number)

Инструкции и руководства:	<a href="#">1SFC132030M0001</a>
Технические данные:	<a href="#">1SFC132005C0201</a>
Декларация о соответствии - CE:	<a href="#">1SFA1-86</a>
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация:	<a href="#">1SFC132031D0202</a>

## Classifications

E-number:	3302043
ETIM 4:	EC002572 - Electronic motor control and protection device
ETIM 5:	EC002572 - Electronic motor control and protection device
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC):	39121521
Код классификации объекта:	Q

