

Общая информация

Тип расширенного изделия:	PSTX470-600-70
Идентификационный номер изделия:	1SFA898116R7000
Европейский товарный код (EAN):	7320500508954
Описание в каталоге:	PSTX470-600-70 Softstarter
Длинное описание:	Softstarter PSTX470-600-70 for max 600V main voltage and 100 - 250V 50/60Hz control supply voltage.

Категории

Коды продуктов » Низковольтное оборудование » Пускорегулирующая аппаратура » Устройства плавного пуска » Устройства плавного пуска

Ordering

Минимальный объем заказа:	1 штука
Номер таможенного тарифа:	85371099
Европейский товарный код (EAN):	7320500508954

Dimensions

Чистая высота изделия:	493 mm
Чистая толщина изделия:	282 mm
Чистый вес изделия:	25 kg
Чистая ширина изделия:	361 mm

Technical

Номинальное управляющее напряжение питания (U_s):	100 ... 250 V AC
Номинальное напряжение цепи управления (U_c):	Ус работа на пост. токе 24 V AC/DC
Номинальная частота (f):	Главная цепь 50/60 Hz
Мощность подсоединения в линию (P_e):	при 400 В 250 kW
Мощность при соединении внутри треугольника:	450 kW
Регулируемый номинальный ток электродвигателя I_e :	30 ... 100 %
Сигнальное реле байпаса:	Да
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь:	Диаметр отверстия 8.5 mm
Сечение подключаемого кабеля-схема управления:	Жесткий 1x2.5 mm ²
Основной тип изделия:	PSTX470
Номинальное рабочее напряжение:	Главная цепь 208 ... 600 V AC

Certificates and Declarations (Document Number)

Инструкции и руководства:	1SFC132081M0201
Технические данные:	1SFC132009C0201
Декларация о соответствии - CE:	2CMT005209

