


Технические характеристики

RS 125 EC | 130395

ruck.eu
VENTILATOREN



- Центробежный вентилятор с загнутыми назад лопатками
- ЕС-электродвигатель
- Встроенные электронные устройства
- Металлический корпус RAL 7035
- Включая клеммные коробки

— Диапазон, соответствующий требованиям Регламента ErP

Рабочая точка		1	2	3	4	5
Ток I	A	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8
Потребляемая мощность P _i	Вт	40	51	70	97	103
Число оборотов n	1/мин	3604	3600	3609	3592	3576
УЗМ на входе L _{WA5}	дБ(A)	75	75	75	78	82
УЗМ на выходе L _{WA6}	дБ(A)	74	74	75	77	80
УЗМ снаружи корп. L _{WA2}	дБ(A)	58	58	58	59	61

Звуковая мощность (L _W) dB(A)		Диапазон центральной частоты								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Вход	L _{WA5}	75	42	56	62	71	69	67	62	56
Выход	L _{WA6}	75	42	56	66	70	68	68	64	55
Снаружи корп.	L _{WA2}	58	41	43	44	51	53	50	50	43

RS 125 EC 130395	
Напряжение U _N	230 V 1~
Ток I _{макс.}	0,9 A
Темп. окруж. среды t _A	60 °C
Температура рабочей среды t _M	60 °C
Регулятор скорости	0-10V
Защита двигателя	TEC
Класс изоляции двигателя	F
Масса	2,7 kg
Количество полюсов	-
Степень защиты двигателя IP	IP54
Степень защиты соединительной коробки IP	IP44
Мин. рабочая температура	-30 °C

